

KÉSZÜLÉKEK TECHNIKAI TABLÁZATA

	Feszültség	Frekvencia	Küszöbök	DC	ϕ Kijelzés	Folyt. R	Folyt. Ütem	Digitális Kijelző	Forgás irány	Világítás
MS-917-EX	~12-től 690 Vac / 750 Vdc	50 - 60 Hz	7 küszöb	✓	✓	200 Ω	✗	✗	✗	✗
MS-918-L	900 Vac / 1000 Vdc	50 - 60 és 400 Hz	8 küszöb	✓	✓	80 Ω	10s	✗	✓	✓
MS-920-EX	690 Vac / 800 Vdc	50 - 60 Hz	Felbontás 1 V	✓	✓	100 Ω	10s	✓	✓	✓

Forgalmazó:

TOMINTEX KFT.
Pécs
Hársfa út 269/1
7629

Tel.: +36/72-538-195
E-mail: info@tomintex.hu
Web.: www.tomintex.hu



10/20 Avenue Jean-Jaurès
B.P.2 - 92222 BAGNEUX Cedex - France
Phone : +33(0)1 42 31 46 46
www.catuelec.com

09/2015

Detex™ +

.....MS-917 / MS-918 / MS-920

FESZÜLTSG
KÉMLELŐ



Detex™ +

MS-917 / MS-918 / MS-920

IEC 61243-3

Detex™ +
RANGE

A DETEX termékskálája biztosítja a feszültségképző EN50-110 szabvány szerinti működését, valamint a felhasználónak elengedhetetlen funkciókat: folytonosság, forgásirány és fázis kijelzést.

EGYSZERŰ
HASZNÁLAT,
ROBUSZTUS ÉS
ERGONOMIKUS, A
SOKOLDALÚ
ESZKÖZÜNK AZ
ÖN LEGJOBB
BIZTONSÁGI
ASSZISZTENSE!!



DC FESZÜLTÉG TARTOMÁNY
1000V DC-ig

Jól látható kijelző

AC FESZÜLTÉG TARTOMÁNY
900V AC-ig

Szélesebb feszültség
tartomány a különböző KIF
munkák elvégzéséhez

Polaritás

Forgásirány kijelzés

Fázis kijelzés

ÖNTESZT

Ø 2 mm antenna

1000Vdc
900 Vac

IP65
IV Kategória
600 V

Ω
Alacsony
folytonossági
ellenállás
érték

ROBUSZTUS ÉS
ERGONOMIKUS

Remek tömítéssel (IP65) és
kiemelkedő ütő ellenállással (IK06)
ellátott eszközeink alkalmasak
bármely környezetben
való munkavégzéshez.

ALJZAT
KOMPATIBILIS

2P+T 10/16A típushoz
19mm helyközzel.

BÉEPÍTETT
LÁMPA

ÖNTESZT

Lehetővé teszi az eszköz
teljes felülvizsgálatát
(elem, érintkezés,
elektronika).

DIGITÁLIS
KIJELZŐ

Kizárólag az MS-920
szériában.

OTTHON ÉS
AKÁRHOL

Akaszttal ellátva.
Kizárólag az MS-920
szériában.