

TOMINTEX

qualitative solutions

Lyukasztóbetét táblázat

CEMBRE eszközökhöz



B-FL750



B-FL750ND



HT-FL74



HT-FL75



RH-FL75

TOMINTEX Kft.

Magyarországi Képviselet
7629 Pécs, Hársfa út 269/1.

Tel.: + 36 72538-195

Fax: + 36 72538-196

info@tomintex.hu

www.tomintex.hu

Kör alakú lyukasztó betétek:



Lyuk mérete				Anyagvastagság (mm)		Előfurat	Típus			
Ø (mm)	Pg	ISO	GAS	Rozsdamentes acél	Lágy acél	Ø (mm)	Lyukasztó betét pár	Húzószár		
15,5	Pg9	-	-	2,5mm Rm=700N/mm ²	3,5mm Rm=510N/mm ²	11,5	RD15.5SS	TD-11		
16,2	-	ISO-16	-				RD16.2SS			
17,0	-	-	G3/8"				RD17SS			
17,5	-	-	-				RD17.5SS			
18,8	Pg11	-	-				RD18.8SS			
19,1	-	-	-				RD19.1SS			
20,5	PG13,5	ISO-20	-				RD20.5SS			
21,5	-	-	G1/2"				RD21.5SS			
22,6	Pg16	-	-				RD22.6SS			
23,8	-	-	G5/8"				RD23.8SS			
25,4	-	ISO-25	-				RD25.4SS			
27,0	-	-	G3/4"				RD27SS			
28,5	Pg21	-	-				RD28.5SS			
30,5	-	-	G7/8"				RD30.5SS			
28,5	Pg21	-	-				RD28.5SS-19		20,0	TD-19
30,5	-	-	G7/8"				RD30.5SS-19			
31,8	-	-	-				RD31.8SS			
32,5	-	ISO-32	-				RD32.5SS			
34,0	-	-	G1"			RD34SS				
34,6	-	-	-			RD34.6SS				
37,2	Pg29	-	-			RD37.2SS				
38,1	-	-	-			RD38.1SS				
38,5	-	-	G1"1/8"			RD38.5SS				
40,5	-	ISO-40	-			RD40.5SS				
41,3	-	-	-			RD41.3SS				
42,5	-	-	G1"1/4"			RD42.5SS				
43,2	-	-	-			RD43.2SS				
44,5	-	-	-			RD44.5SS				
47,2	Pg36	-	-			RD47.2SS				
48,5	-	-	G1"1/2"			RD48.5SS				
50,5	-	ISO-50	-			RD50.5SS				
51,4	-	-	-			RD51.4SS				
52,4	-	-	-			RD52.4SS				
54,2	Pg42	-	G1"3/4"			RD54.2SS				
60,0	Pg48	-	G2"			RD60SS				
60,5	-	-	-			RD60.5SS				
64,0	-	ISO-63	-			RD64SS				
65,0	-	-	-			RD65SS				
76,0	-	-	G2"1/2"			3	RD76SS			
76,5	-	-	-			3,5	RD76.5SS			
80,5	-	-	-	3	RD80.5SS					
89,0	-	-	G3"	3,5	RD89SS					
90,0	-	-	-	2	3	RD90SS				
100,0	-	-	-	2	3	RD100SS	TD-28.5*			
102,0	-	-	-	2	3	RD102SS				
114,0	-	-	-	2	2,5	RD114SS				
120,0	-	-	-	1,5	2	RD120SS				
140,0	-	-	-	1,5	2	RD140SS				

Négyzet alakú lyukasztó betétek:



Lyuk mérete (mm)	Anyagvastagság (mm)		Előfurat Ø (mm)	Típus Lyukasztó betét pár + húzószár
	Rozsdamentes acél	Lágy acél		
21,0 x 21,0	2,5	3,5	12,0	RD21x21
46,0 x 46,0				RD46x46
68,0 x 68,0	1,5	2,0	26,5	RD68x68
92,0 x 92,0				RD92x92
126,0 x 126,0				RD126x126
138,0 x 138,0	1,0	1,5	28,5	RD138x138
220,0 x 220,0				RD220x220
224,0 x 224,0				RD224x224

Rozsdamentes acél = Rm = 700 N/mm² - Lágy acél = Rm = 500 N/mm²


Négyszögletes lyukasztó betétek:



Lyuk mérete (mm)	Anyagvastagság (mm)		Előfurat Ø (mm)	Típus Lyukasztó betét pár + húzószár		
	Rozsdamentes acél	Lágy acél				
18,0 x 46,0	2,0		16,5	RD18x46		
22,0 x 30,0				RD22x30		
22,0 x 46,0				RD22x46		
29,0 x 71,0				RD29x71		
35,0 x 65,0				RD35x65		
35,0 x 86,0				RD35x86		
35,0 x 112,0				RD35x112		
36,0 x 46,0				RD36x46		
37,0 x 54,0				2,0	26,5	RD37x54
37,0 x 67,0						RD37x67
37,0 x 88,0	RD37x88					
37,0 x 104,0	RD37x104					
37,0 x 115,0	RD37x115					
46,0 x 54,0	1,5	26,5	RD46x54			
46,0 x 72,0			RD46x72			
46,0 x 92,0			RD46x92			
46,0 x 107,0			RD46x107			
50,0 x 98,0			RD50x98			
67,0 x 126,0			28,5	28,5	RD67x126	
72,0 x 136,0					RD72x136	

Rozsdamentes acél = Rm = 700 N/mm² - Lágy acél = Rm = 500 N/mm²

„D” alakú lyukasztó betétek:



Lyuk mérete (mm)	Anyagvastagság (mm)		Előfurat Ø (mm)	Típus Lyukasztó betét pár + húzószár
	Rozsdamentes acél	Lágy acél		
(a)38,3 x (b)36,6 (a)43,1 x (b)41,5	2,5	3,5	18,5	RD18D RD24D

Rozsdamentes acél = Rm = 700 N/mm² - Lágy acél = Rm = 500 N/mm²



TOMINTEX Kft.

Magyarországi Képviselet
 7629 Pécs, Hársfa út 269/1.

Tel.: + 36 72538-195

Fax: + 36 72538-196

info@tomintex.hu

www.tomintex.hu